



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	lm	°		ϕ (mm)	l (mm)		No.
41861:WFL	4050300428819	20	12	510	2000	36		GU5.3	50,7	46	20
41866:WFL	4050300428833	35	12	1100	2000	36		GU5.3	50,7	46	20
41871:WFL	4050300428857	50	12	1800	2000	36		GU5.3	50,7	46	20

“Классическая” дающая холодный свет лампа с отражателем не подходит в качестве встроенного потолочного светильника, потому что две трети ее теплового излучения направлено назад. В результате высокие температуры могут поставить под угрозу надежность работы осветительных систем. Решение называется лампа DECOSTAR® 51 ALU компании OSRAM. Ее отражатель имеет алюминиевое покрытие, поэтому большая часть тепла излучается вперед. Кроме того, технология низкого давления дает преимущество работы без защитного стекла. В результате тепло может беспрепятственно отводиться вперед.

- Яркий акцентирующий свет
- Отражатель с алюминиевым покрытием без защитного стекла снижает тепловую нагрузку в светильнике на:
 - 60 % по сравнению с отражателем с алюминиевым покрытием с защитным стеклом
 - 80 % по сравнению с отражателем для холодного света с защитным стеклом
- Отсутствие света, излучаемого с обратной стороны отражателя
- Нейтральный свет на протяжении всего срока службы
- 100-процентное стабильное качество света на протяжении всего срока службы
- Резко сниженная тепловая нагрузка в светильнике благодаря отражателю с алюминиевым покрытием, который большую часть тепла излучает вперед
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- R = 100
- Цветовая температура: 20 Вт – 2.800 K
35 Вт – 2.900 K
50 Вт – 3.000 K
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de