


## DECOSTAR® 51S STANDARD



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	lm					
44860.SP	4050300272474	20	12	3000	2000	10	GU5.3	50,7	46	20°
44860.WFL	4050300272511	20	12	480	2000	36	GU5.3	50,7	46	20°
44865.SP	4050300272559	35	12	6200	2000	10	GU5.3	50,7	46	20°
44865.WFL	4050300272634	35	12	1000	2000	36	GU5.3	50,7	46	20°
44870.SP	4050300272672	50	12	9000	2000	10	GU5.3	50,7	46	20°
44870.WFL	4050300272795	50	12	1450	2000	36	GU5.3	50,7	46	20°

Каждый профессионал знает: свет и свет – это не одно и то же, когда речь идет о чувствительных к теплу объектах. В этом случае правильным решением является дающая холодный свет лампа с отражателем DECOSTAR® 51 компании OSRAM, потому что тепло, возникающее при ее работе, излучается в основном обратной стороной отражателя. Это снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %. Благодаря этому обеспечивается освещение чувствительных к теплу объектах соответствующим светом.

- Яркий акцентирующий свет
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- R = 100
- Цветовая температура: 20 Вт – 2.800 K  
35 Вт – 2.900 K  
50 Вт – 2.950 K
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. [www.osram.de](http://www.osram.de)